

DessaSignal

Signalsäulen

Signalsäule Multi-line

Baureihe	48
----------	----

Charakteristik

- Durchmesser 72 mm
- Schutzart IP 20
- kundenspezifische anschlussfertige, kompakte Ausführung mit bis zu 4 Signal-farben, bei Wandhalterung auch zusätzlich mit einer Akustikeinheit,
- die gewünschten Kombinationen der Signal-farben, der Montagehalterung, des Kabelanschlusses oder der Gehäusefarbe werden nach Kundenwunsch ausgeführt,
- Rundum-Lichtabstrahlung mit hoher Leuchtkraft als Dauerlicht, Blinklicht oder Blitzlicht,
- Variable Ausführung mit verschiedenen Lampenfassungen sowie Glühlampen oder LED möglich (auch innerhalb einer Säule)
- Ausführung mit verschiedenen Betriebs-spannungen möglich,
- eigener Austausch der Lichtfilteranordnung leicht möglich,

Technische Daten und Standard-Lieferumfang:

Gehäuse:	Polyamid, schwarz,
Lichtfilter:	transparentes und schlagfestes PC, Farben entsprechend VDE 113-1,
Lampenfassung:	BA 15d,
Betriebsspannungen:	Dauerlicht: 12V AC/DC, 24VAC/DC, 115V AC, 230V AC Blinklicht: 12V DC, 24V DC, 115V AC, 230V AC Blitzlicht: 12V AC/DC, 24VAC/DC, 115V AC, 230V AC
Leuchtmittel:	Glühlampen 7-10W,
Befestigung:	Montage mit zwei M4- Stehbolzen (nach Wahl mit Stativ oder Wandhalter montiert),
Elektrischer Anschluss:	Farbcodierte Anschlussleitung, 200mm lang.
Schutzart:	IP 20

Optionen:

Lampenfassungen:	E14 und BA 15s,
Leuchtmittel:	Glühlampen 5-15W oder LED, variabel in den einzelnen Signalleuchten einsetzbar
Befestigung:	Ausführungen zur Flanschmontage, Wandhalterung oder mit Stativ mit Edelstahlrohr (Länge nach Kundenwunsch), Stativ mit Fuß oder mit Fuß und Klemmenraum, Stativ in Sonderausführung,
Signaltongeber:	für 12 oder 24VAC/DC mit Intervall- oder Dauerton (nur in Verbindung mit Wandhalter)
Gehäusefarbe:	auf Anfrage.

Bei Anfrage und Bestellung Baureihe, Befestigung, Betriebsspannung, Ausführung und Reihenfolge der Signalelemente (Grundelement, weitere Stufen) und gewünschte Gehäusefarbe angeben! Leuchtmittel gesondert bestellen.

