

DessaSignal

Signalleuchten

Universalleuchte Vario-line

Baureihe 47

Charakteristik

- Durchmesser 70 mm
- Schutzart IP 65
- kompakte Ausführung, komplett montiert,
- universell anwendbar als Dauer-, Blink- oder Blitzleuchte in allen Signalfarben,
- mit Wandhalter kombinierbar mit einer Akustikeinheit,
- Rundum-Lichtabstrahlung mit hoher Leuchtkraft als Dauerlicht, Blinklicht oder Blitzlicht,
- Variable Ausführung mit verschiedenen Lampenfassungen sowie Glühlampen oder LED möglich,
- Ausführung mit verschiedenen Betriebs-
spannungen,

Technische Daten und Standard-Lieferumfang:

Gehäuse:	Polyamid, schwarz,
Lichtfilter:	transparentes und schlagfestes PC, Farben entsprechend VDE 113-1,
Lampenfassung:	BA 15d
Leuchtmittel:	mit Lampenfassung BA15d
Betriebsspannungen:	Dauerlicht: 12V DC, 24V DC, 115V AC, 230V AC Blinklicht: 12V DC, 24V DC, 115V AC, 230V AC Blitzlicht: 12V AC/DC, 24VAC/DC, 115V AC, 230V AC
Schutzart:	IP 65
Befestigung:	Montage mit zwei M4-Stehbolzen ,
Elektrischer Anschluss:	mit Schraubklemmen 1,5mm ²

Optionen:

Lampenfassungen:	BA 9s, E 10, E14 und BA 15s,
Leuchtmittel:	Glühlampen 5–24W oder LED mit Sockel BA 15d,
Befestigung:	Ausführung zur Flanschmontage, Wandhalterung oder mit Stativ mit Edelstahlrohr (Länge nach Kundenwunsch), Stativ mit Fuß oder mit Fuß und Klemmenraum,
Signaltongeber:	für 12 oder 24VAC/DC mit Dauerton, auf Intervallton umstellbar (nur in Verbindung mit Wandhalterung),
Gehäusefarbe:	auf Anfrage.

Bei Anfrage und Bestellung Baureihe, Befestigung, Betriebsspannung, Ausführung des Signalelementes und gewünschte Gehäusefarbe angeben!
Leuchtmittel gesondert bestellen.

