

DessaSignal

Elektronische Signaltonger



Für Befestigung am Wandhalter

Typ	640
-----	-----

Technische Daten und Standard-Lieferumfang:

Lautstärke:	91 dB(A), regelbar
Einstellung:	Dauerton oder Intervallton (umschaltbar) (40 Impulse/min)
Gehäuse:	ABS, schwarz,
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen 1,5mm ² ,
Befestigung:	mit Wandhalter,
Betriebsspannungen:	12V AC/ DC, 24V AC/ DC,
Abmessungen:	Durchmesser 70mm, Höhe 60mm

Option: Gehäusefarbe auf Anfrage.

Befestigung gesondert bestellen.



Für Befestigung mit Stehbolzen

Typ	645
-----	-----

Technische Daten und Standard-Lieferumfang:

Lautstärke:	91 dB(A), regelbar
Einstellung:	Dauerton
Gehäuse:	ABS, schwarz,
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen 1,5mm ² ,
Befestigung:	mit Stehbolzen M4,
Betriebsspannung:	24V AC/ DC,
Abmessungen:	Durchmesser 70mm, Höhe 60mm

Option: Gehäusefarbe auf Anfrage.